



Zeichenerklärung

- Asphaltdecke
- Asphalttragschicht
- Frostschuttschicht gebr. Korn

Sickerstrang mit Breite DN +40cm und Tiefe DN + 20cm ausführen

H1/H2 = Aufhaltestufe mit höherem Aufhaltevermögen
 W4 = Wirkungsbereich ≤ 1,3 m

Oberbau Bk100 nach RStO12

- 12 cm Asphaltdecke
- 22 cm Asphalttragschicht
- 36 cm Frostschuttschicht
- 70 cm Gesamtaufbau

Entwurfsbearbeitung:

Ingenieure GmbH
 Heinrich-Hertz-Straße 2 | 64295 Darmstadt
 T 06151 885-0 | F 06151 885-150
 www.kuk.de

bearbeitet:	Gz: star	Nov. 2019	
gezeichnet:	Gz: star	Nov. 2019	
geprüft:	Gz: ku	Nov. 2019	
	Gz: -		

Darmstadt, den 15.11.2019

Autobahndirektion Nordbayern
 Dienststelle Bayreuth

bearbeitet:	Gz: B32	Nov. 2019	Gumbert
gezeichnet:	Gz:		
geprüft:	Gz: B3	Nov. 2019	Probst
	Gz:		

Wittelsbacherring 15
 95444 Bayreuth

PSP Nr.: B02S.ABAD00.23.00.E0.01
 Projekt: BW303a_Hochbruecke_BT

Tel.: 0921/7569-0, Fax: 0921/7569-290, E-Mail: poststelle-dstbt@abdnb.bayern.de

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Autobahndirektion Nordbayern

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A9 / 340 / 6,299

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 2
Regelquerschnitt 2
 Rampe 3, Bau-km 0+080
 (Einfahrtsrampe B2)
 Maßstab: 1:100

BAB A9, Hof - Bayreuth
Ersatzneubau Hochbrücke Bayreuth
 BW303a, Brücke B2 über BAB A9
 im Bereich der AS Bayreuth Nord
 Bau-km 0+110 - 0+990

aufgestellt:
 Autobahndirektion Nordbayern
 Dienststelle Bayreuth

Pfeifer, Baudirektor
 Bayreuth, den 22.11.2019