



### Zeichenerklärung

- Asphaltdecke
- Asphalttragschicht
- Frostschuttschicht gebr. Korn

Sickerstrang mit Breite DN +40cm und Tiefe DN + 20cm ausführen

H1/H2 = Aufhaltestufe mit höherem Aufhaltevermögen  
 W4 = Wirkungsbereich ≤ 1,3 m

Entwurfsbearbeitung:	bearbeitet:	Gz: star	Nov. 2019	
	gezeichnet:	Gz: star	Nov. 2019	
	geprüft:	Gz: ku	Nov. 2019	
		Gz: -		
Darmstadt, den 15.11.2019				

Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Bayreuth	bearbeitet:	Gz: B32	Nov. 2019	Gumbert
	gezeichnet:	Gz:		
	geprüft:	Gz: B3	Nov. 2019	Probst
		Gz:		
Wittelsbacherring 15 95444 Bayreuth				
Tel.: 0921/7569-0, Fax: 0921/7569-290, E-Mail: poststelle-dstbt@abdnb.bayern.de				
PSP Nr.: B02S.ABAD00.23.00.E0.01				
Projekt: BW303a_Hochbruecke_BT				

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

# FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern		Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 3	
Autobahndirektion Nordbayern		<b>Regelquerschnitt 3</b>	
Straße / Abschn.-Nr. / Station: A9 / 340 / 6,299		Ausfahrrampe BAB A9, Bau-km 0+200	
PROJIS-Nr.:		Maßstab: 1:100	
<b>BAB A9, Hof - Bayreuth</b> <b>Ersatzneubau Hochbrücke Bayreuth</b> BW303a, Brücke B2 über BAB A9 im Bereich der AS Bayreuth Nord Bau-km 0+110 - 0+990			
aufgestellt: Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Bayreuth  Pfeifer, Baudirektor Bayreuth, den 22.11.2019			